

FICHA TÉCNICA - PROFAST CN3

CURVADORAS DE TUBOS

PROFAST CN3 SERIE 35

La PROFAST 35 CN3 (Serie 35) es una máquina curvadora de tubos completamente automática de 3 ejes: curvatura (eje Y), avance (eje X) y rotación (eje Z). La PROFAST 35 CN3 puede curvar tubos de un diámetro de hasta 35 mm.

Montados de serie:

- intercambiador de calor;
- extracción anticipada del mandril;
- lubricación automática del mandril.



SERIE 35



EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

CARACTERÍSTICAS	U.M.	PROFAST
Y Máx. velocidad curvatura	°/1"	200
Y Tolerancia	+/- °	0.1
X Máx. velocidad de translación	mm 1"	1000
X Tolerancia	+/- mm	0.1
Z Máx. velocidad de rotación pinza	°/1"	540
Z Tolerancia	+/- °	0.1
Peso	+/- Kg	3000

CAPACIDADES	U.M.	PROFAST
Tubo redondo R=42 Kg/mm ²	mm	35x4
Tubo redondo en acero inox	mm	35x3
Tubo redondo leghe Al.Ot.Cu.	mm	35x5
Cuadrado lleno R=42 Kg/mm ²	mm	30x30x2
Tubo reticular doblado plano	mm	20x35x2
Tubo reticular doblado de costa	mm	40x25x2
Redondo lleno R=42 Kg/mm ²	mm	25
Cuadrado lleno R=42 Kg/mm ²	mm	20x20
Carril extracción mandril	mm	60
Ángulo máx. de curvatura	°	195
Longitud útil	mm	3450
Prolongación máquina	mm	1540

Las características de las máquinas deben ser consideradas como indicativas. La Macri Italia s.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones con el fin de obtener mejoras técnicas.